

# 1.BImSchV

## Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen

Seit dem 01. Januar 2015 ist bereits die 2. Stufe in Kraft.

In der Bundesemissionsschutzverordnung sind die Grenzwerte für den Kohlenmonoxid- und Staubausstoß festgelegt.

## Übergangsfristen für bestehende Einzelraumfeuerungsanlagen

Zeitpunkt der Typprüfung (laut Typenschild)	Zeitpunkt der Nachrüstung bzw. Außerbetriebnahme
Vor dem 01.01.1975 oder Jahr der Typenprüfung nicht mehr feststellbar	31.12.2014
01.01.1975 – 31.12.1984	31.12.2017
01.01.1985 – 31.12.1994	31.12.2020
01.01.1995 bis zum Inkrafttreten der Verordnung	31.12.2024

## Emissionsgrenzwerte und Mindestwirkungsgrade für Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe

Stufe 1			Stufe 2 nach 31.12.2014		nach 22.03.2010
Feuerstättenart	CO [g/m <sup>3</sup> ]	Staub [g/m <sup>3</sup> ]	CO [g/m <sup>3</sup> ]	Staub [g/m <sup>3</sup> ]	min. Wirkungsgrad %
Raumheizer mit Flachfeuerung	2,00	0,075	1,25	0,04	73
Raumheizer mit Füllfeuerung	2,50	0,075	1,25	0,04	70
Speichereinzelfeuerstätten	2,00	0,075	1,25	0,04	75
Kamineinsätze (geschlossene Betriebsweise)	2,00	0,075	1,25	0,04	75
Kachelofeneinsätze mit Flachfeuerung	2,00	0,075	1,25	0,04	80
Kachelofeneinsätze mit Füllfeuerung	2,50	0,075	1,25	0,04	80
Herde	3,00	0,075	1,50	0,04	70
Heizungsherde	3,50	0,050	1,50	0,04	75
Pelletöfen ohne Wassertasche	0,40	0,050	0,25	0,03	85
Pelletöfen mit Wassertasche	0,40	0,030	0,25	0,02	90